


# ŚWIETLICA WIEJSKA W PLUDWINACH



Uwaga!  
W razie konieczności podkucie istniejącej wyłewki tak, aby  
dostosować poziom posadzki po położeniu płytek z  
poziomem posadzki istniejącej w sąsiednim pomieszczeniu.  
Na styku posadzek zamontować listwę dyktacyjną.

- 1 Rozbiórka betonowego podestu przed wejściem. Wykonanie podjazdu do budynku z kostki betonowej (podjazd ze spadkiem max 6%, próg max 2cm). Pow. podestu - 3,6m<sup>2</sup>
- 2 Wykonać obróbkę istniejących drzwi. Wykonać obudowę fragmentu osadzenia drzwi (zabezpieczenie obecnie tylko pianką budowlaną) wykonać obudowę z podwójnej płyty g-k
- 3 Demontaż okien wym. 71x182cm i parapetów, zamurowanie otworów okiennych bloczkami YTONG, uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie. Gr. ściany - 45cm
- 4 Uzupełnienie tynków cementowo-wapniennego. Malowanie dwukrotnie farbą koloru zbliżonego do reszty elewacji. Pow. malowania - 11,9m<sup>2</sup>
- 5 Demontaż istniejących ościeżnic - 5szt. pływowych - 5szt.
- 6 Montaż parapetów wewnętrznych z postformingu - 8szt.
- 7 Wykonanie nowego tynku gipsowego. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu. Pow. sufitu - 2,1m<sup>2</sup> Pow. ścian - 12,8m<sup>2</sup>
- 8 Uzupełnienie tynku na suficie. Malowanie farbą w kolorze zbliżonym do koloru reszty sufitu. Pow. malowania - 2,3m<sup>2</sup>
- 9 Dwukrotne malowanie ścian i sufitu. Pow. sufitu do malowania - 39,8m<sup>2</sup> Pow. ścian do malowania - 63,0m<sup>2</sup>
- 10 Wykonanie nowego tynku gipsowego. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu. Pow. sufitu - 15,6m<sup>2</sup> Pow. ścian - 41,5m<sup>2</sup>
- 11 Ułożenie na podłodze płytek gresowych antypoślizgowych na kleju. Na styku ścian i podłogi wykończenie cokołu wys. 10cm z płytek.
- 12 Wymiana opraw we wszystkich pomieszczeniach (ilość i rodzaj opraw zgodnie z opisem umieszczonym przy każdym pomieszczeniu)
- 13 Wymiana drzwi i okien wyciskowych we wszystkich pomieszczeniach - łącznie 4 pary drzwi
- 14 Demontaż podłogi i naściennych typu split
- 15 Montaż klimatyzatorów naściennych typu split (szczegóły ustalić z inwestorem na etapie wykonawczym) - 5 szt.



bartosz@snelewski.pl  
www.snelewski.pl

- UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie potrzeby dostosować projektowane wymiary do elementów istniejących.
  2. Elementy konstrukcyjne bez zmian
  3. Ewentualne niezgodności należy zgłosić projektantowi i wstrzymać roboty do czasu wyjaśnienia.
  4. Szczegóły wykończenia wnętrz (kolor farb, płytek itp) uzgodnić na etapie wykonawczym z Inwestorem.

## Autorzy opracowania:

Architektura:  
mgr inż. arch. Bartosz Snielewski  
upr. nr 45/LOOK/2011

Podpis:



Współpraca  
mgr inż. arch. Nina Strojcka  
upr. nr 08/LOOK/2018

Inwestor:  
Gmina Stryków  
ul. Tadeusza Kościuszki 27,  
95-010 Stryków

Branża:  
Budowlana  
Stadium:  
Zgłoszenie robót

Temat opracowania:  
Remont pomieszczeń świetlicy  
wiejskiej w Pludwinach.  
dz. nr ewid. 124  
obr. Pludwiny,  
gmina Stryków

Data:

grudzień 2019

Skala:  
1:100  
Tytuł rysunku:  
Rzut parteru

Nr rysunku:  
257-A-01  
Revizja:  
A