





figura

272

przyłącza
kształtkołnierzowe
prosty

ZAWÓR PŁYWAKOWY zFLO

materiał kadłuba	ciśnienie nominalne	średnica nominalna	max. temperatura
A żeliwo szare	B 10 bar	DN 25-200	90°C



CECHY

wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)
bezpieczny ekologicznie
nie wymaga konserwacji
kołnierze owiercone wg EN 1092-2
długość zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE

woda przemysłowa
czynniki neutralne

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

1/6

24



figura

272


przyłącza
kształt

kolnierzowe
prosty




MATERIAŁY

DN 25-80



DN 100-200



Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016


ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

2/6

25



figura

przyłącza
kształt

272

kolnierzowe
prosty

MATERIAŁY

	materiał kadłuba	A	
	wykonanie	16 (DN 25-80)	16 (DN 100-200)
1	kadłub	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	
2	pokrywa	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	
3	grzyb	X20Cr13 1.4021	
4	uszczelka grzyba	EPDM	
5	docisk uszczelki	X20Cr13 1.40021	
6	tulejka tłoka	CuZn39Pb	CuSn11 P.-C
7	trzcienie	X20Cr13 1.4021	
8	widelki trzcienia	S235JR cynk	
9	tulejka trzcienia	CuZn39Pb	
10	dźwignia	S235JR cynk	
11	łącznik	S235JR cynk	
12	pręt	S235JR cynk	-----
13	zespół plywaka	S235JR epoksydowany	
14	sworzeń	X20Cr13 1.4021	
15	pierścień uszczelniający	EPDM	
16	pierścień uszczelniający	EPDM	
17	kolek walcowy	stal węglowa	-----
18	kolek walcowy	stal węglowa	-----
19	złączka zwężkowa	żeliwo ciągle	
20	śruba z łbem 6kt	8.8 A2A	
21	podkładka	stal węglowa cynk	
22	zawleczka	X5CrNi18-10 1.4301	
23	nakrętka	8.8 A2A	
24	śruba z łbem walcowym	A2-70	-----
25	śruba z łbem 6kt	8.8 A2A	-----
26	uchwyt plywaka	-----	S235JR cynk
	max. temperatura	90°C	

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średniatel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

3/6



figura

272


przyłącza
kształt

kolnierzowe
prosty





WYMIARY

DN 25-80



DN 100-200



DN	PN 10												
	D	L	K	d	do	n	A	B	H1	Hp	Dp	Kvs	
mm												m³/h	kg
25	115	160	85	65	14	4	30	700	146	220	270	13	9,5
32	140	180	100	75	19	4	30	700	155	220	270	17,5	10,7
40	150	200	110	84	19	4	35	700	166	200	350	25	17,0
50	165	230	125	99	19	4	35	700	175	200	350	40	20,0
65	185	290	145	118	19	4	45	700	221	250	400	62	26,0
80	200	310	160	132	19	8	55	800	249	250	400	72	32,5
100	220	350	180	156	19	8	71	975	260	300	400	104	47,0
125	250	400	210	184	19	8	87	1190	320	300	500	156	69,0
150	285	480	240	211	23	8	102	1305	385	300	500	213	98,0
200	340	600	295	266	23	8	138	1590	420	400	500	360	149,0

Zastrzegę się prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl



figura 272
przyłącza kształt
kolnierzowe prosty



WYKONANIA

figura	materiał kadłuba	średnica nominalna DN	ciśnienie nominalne PN	wykonanie
272	A żeliwo szare EN-GJL-250	25-200 mm	B 10bar	<div>16 Tmax 90 °C • trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna • zakończenie grzyba EPDM</div> <div>16-D Tmax 80 °C • trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna • zakończenie grzyba EPDM • malowane farbą epoksydową</div>

ZAMAWIANIE

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu

figura	materiał kadłuba	średnica nominalna DN	ciśnienie nominalne PN	wykonanie
272	A	040	B	16

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

272	A	040	B	16
zawór pływakowy; przyłącze kolnierzowe; kształt prosty				
żeliwo szare, EN-GJL-250	A			
średnica nominalna DN40		040		
ciśnienie nominalne PN10			B	
trzpień, grzyb, pierścień kadłuba - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM				16

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 06/2016

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 111
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

6/6